

1 Bauwerks- abdichtung

1.1 ABDICHTUNG FÜR TIEFBAUTEN, BEHÄLTER & BECKEN

1.2 ABDICHTUNG FÜR FLACHDÄCHER, BALKONE & TERRASSEN

1.3 ABDICHTUNG FÜR INNENRÄUME

1.4 IMPRÄGNIERUNG FÜR WÄNDE

1.5 FUGENABDICHTUNG

1.6 REPARATURMÖRTEL & SPACHTELMASSEN

1.7 ARMIERUNGEN





AQUAMAT

Starre Dichtungsschlämme auf Zementbasis.

Wasserundurchlässig bei positivem Wasserdruck bis 5 bar nach EN 12390-8 und standfest auch gegenüber negativem Wasserdruck. Geeignet für die Abdichtung von Kellern und Wasserbehältern. Bietet die Möglichkeit der nachträglichen Innenabdichtung von Kellerräumen gegen von außen eindringendes Wasser.

Farben: grau, weiß

Verbrauch: 2,0-4,0 kg/m²



GEBINDEGR.	GEBINDE/ KISTE	GEBINDE/ PAL.
25 kg		42
5 kg	4	160



AQUAMAT-SR

Sulfatbeständige, starre Dichtungsschlämme auf Zementbasis.

Wasserundurchlässig und standfest auch gegenüber negativem Wasserdruck. Geeignet für die Abdichtung von mineralischen Untergründen, die in Kontakt mit sulfathaltigem Grundwasser kommen. Bietet die Möglichkeit der nachträglichen Innenabdichtung von Kellerräumen gegen von außen eindringendes Wasser. Geeignet für die Abdichtung von Brauchwasserbehältern, Abwasserbehältern und -kanälen, Staudämmen, u.ä.

Farbe: grau

Verbrauch: 2,0-4,0 kg/m²



GEBINDEGR.	GEBINDE/ KISTE	GEBINDE/ PAL.
25 kg		42



AQUAMAT-ACTIVE

Hochflexible, zweikomponentige, reaktiv- und schnellabbindende, mineralische Bauwerksabdichtung, bitumen- und lösemittelfrei.

Eignet sich zur Außenabdichtung von Bauwerken im Erdreich (Kellerwände, Fundamente usw.) gegen Bodenfeuchtigkeit, nichtdrückendes Wasser und Druckwasser (bei geeigneter Konstruktion), zur Abdichtung von Wasserbehältern, zur Sockelabdichtung sowie zur Horizontalabdichtung unter Estrichen und Mauerwerk gegen kapillar aufsteigende Feuchtigkeit. Bauaufsichtlich (abP) geprüft als FPD, gemäß DIN 18533 & DIN 18535.

Farbe: dunkelgrau

Verbrauch: ca. 1,20 kg/m²/mm Trockenschichtdicke



GEBINDEGR.	GEBINDE/ KISTE	GEBINDE/ PAL.
25 kg		18 (A+B)

**AQUAMAT-FLEX**

**Flexible, zweikomponentige
Dichtungsschlämme auf
Zementbasis.**

Eignet sich für dieselben Anwendungen wie AQUAMAT, ist aber zusätzlich geeignet für die Abdichtung von Flächen, die bereits Kapillarrisie wegen Ausdehnungen oder Vibrationen aufweisen oder aufweisen könnten. Ideal zum Abdichten von Fertiggaragendächern, Umkehrdächern, unterirdischen Wasserbehältern u.ä. Auch als Abdichtung unter Fliesen in Kombination mit passenden ISOMAT-Fliesenklebern geeignet.

Farbe: grau

Verbrauch: 2,0-4,0 kg/m²



GEBINDEGR.	GEBINDE/ KISTE	GEBINDE/ PAL.
33 kg		(A+B)
(A) 25 kg		A: 42/Pal
(B) 8 kg		B: 42/Pal
18 kg		18
(A+B)		(A+B)

**AQUAMAT-ELASTIC**

**Flexible, zweikomponentige
Dichtungsschlämme auf
Zementbasis.**

Eignet sich für dieselben Anwendungen wie AQUAMAT, ist aber zusätzlich geeignet für die Abdichtung von Flächen, die bereits Kapillarrisie wegen Ausdehnungen oder Vibrationen aufweisen oder aufweisen könnten. Ideal zum Abdichten von Fertiggaragendächern, Umkehrdächern, Blumengefäßen, Tunneln, oberirdischen Wasserbehältern usw. sowie zur Abdichtung unter Fliesen und Platten in Bädern und Küchen im Wohnbereich, in privaten Sanitärräumen, sowie auf Balkonen und Terrassen und in Schwimmbecken. Als Bauwerksabdichtung und als Abdichtung im Verbund mit Fliesen- und Plattenbelägen in Kombination mit ISOMAT-Fliesenklebern geprüft. AbP vorhanden.

Farben: grau, weiß

Verbrauch: 2,0-4,0 kg/m²



GEBINDEGR.	GEBINDE/ KISTE	GEBINDE/ PAL.
Grau		
35 kg		(A+B)
(A) 25 kg		A: 42/Pal
(B) 10 kg		B: 42/Pal
Weiß		
35 kg		(A+B)
(A) 25 kg		A: 42/Pal
(B) 10 kg		B: 42/Pal
18 kg		18
(A+B)		(A+B)
7 kg		44
(A+B)		(A+B)

**AQUAMAT-MONOELASTIC
ULTRA**

**Flexible, schnellabbindende,
rissüberbrückende, einkomponentige
Dichtungsschlämme auf Zementbasis.**

Eignet sich als Verbundabdichtung unter Fliesen- und Plattenbelägen in Bädern und Küchen im Wohnbereich sowie auf Balkonen, Terrassen, Loggien und in Schwimmbecken und Behältern. Auch geeignet zur Abdichtung von monolithischen Fertiggaragendächern, von erdberührten Bauteilen aus Beton und Mauerwerk gegen Bodenfeuchtigkeit, nichtdrückendes Wasser und Druckwasser (bei geeigneter Konstruktion) sowie als Horizontalabdichtung unter Mauerwerk. Bauaufsichtlich (abP) geprüft als MDS, gemäß DIN 18534, DIN 18531, & DIN 18535.

Farbe: grau

Verbrauch: ca. 1,20 kg/m²/mm
Trockenschichtdicke



GEBINDEGR.	GEBINDE/ KISTE	GEBINDE/ PAL.
15 kg		42



AQUAMAT-MONOELASTIC

**Flexible, einkomponentige
Dichtungsschlämme auf
Zementbasis.**

Eignet sich zum Abdichten von Fertiggaragendächern, Umkehrdächern, Blumengefäßen usw. sowie zur Abdichtung unter Fliesen und Platten in Bädern und Küchen im Wohnbereich, in privaten Sanitärräumen, sowie auf Balkonen und Terrassen und in Schwimmbecken.

Farbe: grau

Verbrauch: 1,25-2,50 kg/m²



GEBINDEGR.	GEBINDE/ KISTE	GEBINDE/ PAL.
18 kg		42



AQUAMAT-SUPERELASTIC

**Hochflexible, zweikomponentige
Dichtungsschlämme auf
Zementbasis.**

Eignet sich zur Außenabdichtung von bewitterten oder begrünten Beton-Kaltdächern an Tiefgaragen und Fertiggaragen sowie von Neu- und Altbauten im Erdreich gegen Bodenfeuchtigkeit, nichtdrückendes Wasser und Druckwasser (bei geeigneter Konstruktion). Auch als Abdichtung unter Fliesen in Kombination mit passenden ISOMAT-Fliesenklebern geeignet. Als Bauwerksabdichtung gemäß DIN 18195 Teil 2, Tabelle 7 geprüft. AbP vorhanden.

Farbe: weiß

Verbrauch: ca. 1,9 kg/m²/mm

Trockenschichtdicke



GEBINDEGR.	GEBINDE/ KISTE	GEBINDE/ PAL.
30 kg		(A+B)
(A) 20 kg		A: 42/Pal
(B) 10 kg		B: 42/Pal

**AQUAMAT-PENETRATE****Kristalline Dichtungsschlämme.**

Dringt über die Kapillarporen in den Beton ein und dichtet ihn ab. Verbleibt permanent aktiv und schützt dadurch die Konstruktion vor Wasser. Vermag Kapillarrisse zu versiegeln, auch wenn sie nachträglich auftreten, und nimmt sowohl positiven als auch negativen Wasserdruck auf. Geeignet zum Abdichten von Kellern, Fundamenten, Schächten und Wasserbehältern. Bietet auch die Möglichkeit der nachträglichen Innenabdichtung von Kellerräumen gegen von außen eindringendes Wasser. Kombinierbar mit dem kristallinen Reparatur- und Dichtungsmörtel DUROCRET-PENETRATE.

Farbe: grau

Verbrauch: ca. 1,5 kg/m²



GEBINDEGR.	GEBINDE/ KISTE	GEBINDE/ PAL.
20 kg		42
4 kg	4	160

**AQUAMAT-ADMIX****Dichtungsmittel für Beton mit kristalliner Wirkung.**

Zusatzmittel in Pulverform, das spezielle aktive Chemikalien enthält, die mit Feuchtigkeit und freiem Kalk im Frischbeton reagieren. Dadurch werden in den Kapillarporen Kristalle gebildet, die das Eindringen von Wasser in die Betonstruktur sogar bei starkem hydrostatischem Druck verhindern, wie z.B. in Fundamenten, Kellern, Wassertanks, Tunneln, Kanälen, Abwasser- und Abfallbehandlungstanks, Schwimmbädern u.ä. Verbleibt permanent aktiv und schützt dadurch die Konstruktion vor Wasser.

Farbe: grau

Verbrauch: 0,8-1,0 kg pro 100 kg Zement



GEBINDEGR.	GEBINDE/ KISTE	GEBINDE/ PAL.
20 kg		42
4 kg	4	160



AQUAFIX

Schnellabbindender Stopfzement.

Schnellzement mit sofortigem Erstarrungsbeginn nach Wasserzugabe. Dichtet sofort Sickerstellen und Wassereinbrüche in Kellern, Schächten, Stollen u.ä. ab.

Farbe: grau

Verbrauch: ca. 1,6 kg/lit

GEBINDEGR.	GEBINDE/ KISTE	GEBINDE/ PAL.
15 kg		32
5 kg		75
1 kg	12	360



FIX-RAPID

Schnellabbindender Montagezement.

Weist optimale Haftung auf Beton, Mauerwerk und Putz auf. Geeignet zum schnellen Befestigen und Montieren von Heizkörpern, Geländern und Verdübelungen aller Art, sowie zur Reparatur von Löchern und Sickerstellen im Beton, Mauerwerk u.ä. Weiterhin kann FIX-RAPID auch als Bindemittelzusatz für schnelle Reparaturarbeiten an Beton, Kunst- und Natursteinen, Putz, Estrich oder Mauerwerk im Innen- und Außenbereich eingesetzt werden.

Farbe: grau

Verbrauch: ca. 1,6 kg je 1 lit Hohlraum

GEBINDEGR.	GEBINDE/ KISTE	GEBINDE/ PAL.
4 kg	4	160

**ISOFLEX-PU 560 BT****Zweikomponentige Flüssigabdichtung auf Polyurethan-Bitumen-Basis.**

Eignet sich zur Abdichtung von erdberührten Bauteilen und begrünten Dächern. Auch als Flächen- und Detailabdichtung unter Fliesen für häusliche Nassbereiche (Küchen, Terrassen, Balkone u.ä.) geeignet. Bildet nach der Austrocknung eine wasserdichte, fugen- und nahtlose Dichtfolie mit hoher Elastizität. Weist eine hervorragende Haftung auf Untergründen wie Beton, Estrich, Bitumenanstrich u.ä. auf.

Farbe: schwarz

Verbrauch: 1,0-3,0 lit/m², je nach Untergrundbeschaffenheit und Art des Armierungsvlieses



GEBINDEGR.	GEBINDE/ KISTE	GEBINDE/ PAL.
40 lit		(A+B)
(A) 20 lit		A: 33/Pal
(B) 20 lit		B: 33/Pal
10 lit		(A+B)
(A) 5 lit		A: 90/Pal
(B) 5 lit		B: 90/Pal

**ISOFLEX-PU 570 BT****Einkomponentige Flüssigabdichtung auf Polyurethan-Bitumen-Basis.**

Eignet sich zur Abdichtung von erdberührten Bauteilen und begrünten Dächern. Auch als Flächen- und Detailabdichtung unter Fliesen für häusliche Nassbereiche (Küchen, Terrassen, Balkone u.ä.) geeignet. Bildet nach der Austrocknung eine wasserdichte, fugen- und nahtlose Dichtfolie mit hoher Elastizität. Weist eine hervorragende Haftung auf Untergründen wie Beton, Estrich, Bitumenanstrich u.ä. auf.

Farbe: schwarz

Verbrauch: 1,0-3,0 kg/m², je nach Untergrundbeschaffenheit und Art des Armierungsvlieses



GEBINDEGR.	GEBINDE/ KISTE	GEBINDE/ PAL.
23 kg		36
5 kg		120



ISOMAT INJECT-PU 820

Starres Injektions-Schaumharz auf Polyurethanbasis, zum Abdichten von wasserführenden Rissen.

Es ist niedrigviskos und reagiert mit dem im Injektionsbereich vorhandenen Wasser. Bildet einen starren, hydrophoben Schaum, geeignet zum Stoppen von Wassereinbrüchen oder fließendem Wasser.

Farbe: dunkelbraun

GEBINDEGR.	GEBINDE/ KISTE	GEBINDE/ PAL.
25 kg		33



ISOMAT INJECT-PU 832

Katalysator für ISOMAT INJECT-PU 820.

Zur Einstellung-Beschleunigung der Reaktionszeit von PUR-Injektions-Schaumharzen.

Verbrauch: je nach Anwendung

GEBINDEGR.	GEBINDE/ KISTE	GEBINDE/ PAL.
2,3 kg		144

**ADINOL-DM****Dichtungsmittel für Beton und Mörtel.**

Dichtungsmittel für bewehrten und unbewehrten Beton sowie für Mörtel. Wirkt auch verflüssigend. Bei der Zugabe verbessert es die Hydrophobierung und die Konsistenz von Beton, Zementmörteln, Putzen u.ä.

Farbe: gelblich

Verbrauch: 1,5 kg pro 100 kg Zement



GEBINDEGR.	GEBINDE/ KISTE	GEBINDE/ PAL.
220 kg		2
20 kg		39
5 kg	4	128
1 kg	12	432

**PLASTIPROOF****Betonverflüssiger / Dichtungsmittel.**

Bei der Zugabe im Beton wirkt es verflüssigend, vermindert die kapillare Wasseraufnahme und dadurch das Eindringen von Wasser in den Beton.

Farbe: gelblich

Verbrauch: 0,2-0,5 kg pro 100 kg Zement



GEBINDEGR.	GEBINDE/ KISTE	GEBINDE/ PAL.
1000 kg		
240 kg		2
20 kg		39
5 kg	4	128

**AQUAMAT-ADMIX****Dichtungsmittel für Beton mit kristalliner Wirkung.**

Zusatzmittel in Pulverform, das spezielle aktive Chemikalien enthält, die mit Feuchtigkeit und freiem Kalk im Frischbeton reagieren. Dadurch werden in den Kapillarporen Kristalle gebildet, die das Eindringen von Wasser in die Betonstruktur sogar bei starkem hydrostatischem Druck verhindern, wie z.B. in Fundamenten, Kellern, Wassertanks, Tunneln, Kanälen, Abwasser- und Abfallbehandlungstanks, Schwimmbädern u.ä. Verbleibt permanent aktiv und schützt dadurch die Konstruktion vor Wasser.

Farbe: grau

Verbrauch: 0,8-1,0 kg pro 100 kg Zement



GEBINDEGR.	GEBINDE/ KISTE	GEBINDE/ PAL.
20 kg		42
4 kg	4	160



ISOFLEX-HYBRID

Elastische, Acryl-Polyurethan-basierte Hybridabdichtung für Flachdächer, lösemittelfrei.

Bildet nach Austrocknung eine wasserdichte, diffusionsoffene, fugen- und nahtlose Dichtfolie mit hoher Elastizität und Festigkeit. ISOFLEX-HYBRID zeichnet sich durch seine gute Dauernassbeständigkeit aus und ist witterungs- und alterungsbeständig auch bei extremen Temperaturen.

Farbe: weiß

Verbrauch: ca. 1,4 kg/m²/mm Schichtdicke



GEBINDEGR.	GEBINDE/ KISTE	GEBINDE/ PAL.
25 kg		24
13 kg		44
4 kg		110
1 kg	12	336



ISOFLEX-AEGEAN

Elastische, Acryl-Polyurethan-basierte Hybridabdichtung für Flachdächer mit hohem Weißgrad, lösemittelfrei.

Bildet nach Austrocknung eine wasserdichte, diffusionsoffene, fugen- und nahtlose Dichtfolie mit hoher Elastizität, Festigkeit und dauerhafte Lichtechtheit. Darüber hinaus kann es aufgrund der hohen Sonnenreflexion und somit Senkung der Dachoberflächentemperatur, als kühle Dachfarbe verwendet werden.

Farbe: weiß

Verbrauch: 1,0-1,5 kg/m²



GEBINDEGR.	GEBINDE/ KISTE	GEBINDE/ PAL.
25 kg		24
13 kg		44
4 kg		110
1 kg	12	336



ISOFLEX-PU 500

Einkomponentige Flüssigabdichtung auf Polyurethanbasis.

Eignet sich in Kombination mit einer Vliesarmierung als sichere Flächenabdichtung für Flachdächer, Balkone, Terrassen, Laubengänge und begrünte Dächer. Bildet nach Austrocknung eine wasserdichte, diffusionsoffene, fugen- und nahtlose Dichtfolie mit hoher Elastizität, Festigkeit, Alterungs- und Dauernassbeständigkeit. Bietet auch eine einfache Lösung für die Abdichtung von Detailausbildungen wie Durchdringungen und Anschlüssen. Kann weiterhin als Abdichtung unter Straßenasphaltdecken auf Brückendecks und in Tunneln eingesetzt werden. Als Flüssigabdichtung für Flachdächer gemäß EAD 030350-00-0402 geprüft und als W3 (25 Jahre), S, TL4-TH4, P4 eingestuft. Kombinierbar mit dem Erhärtungsbeschleuniger ACCELERATOR-5000.

Farben: weiß, grau, weitere Farben nach Bestellung erhältlich (Mindestbestellmenge: 200 kg)

Verbrauch: ca. 1,4 kg/m²/mm Schichtdicke



GEBINDEGR.	GEBINDE/ KISTE	GEBINDE/ PAL.
25 kg		36
12 kg		48
6 kg		120
1 kg	6	462

**ISOFLEX-PU 510****Einkomponentige Flüssigabdichtung auf Polyurethanbasis.**

Eignet sich in Kombination mit einer Vliesarmierung als sichere Flächenabdichtung für Flachdächer, Balkone, Terrassen, Laubengänge und begrünte Dächer. Bildet nach Austrocknung eine wasserdichte, diffusionsoffene, fugen- und nahtlose Dichtfolie mit hoher Elastizität, Festigkeit, Alterungs- und Dauernassbeständigkeit. Als Flüssigabdichtung für Flachdächer gemäß EAD-030350-00-0402 geprüft und als W3 (25 Jahre), S, TL4-TH4, P4 eingestuft.

Farben: weiß, weitere Farben nach Bestellung erhältlich (Mindestbestellmenge: 200 kg)

Verbrauch: ca. 1,4 kg/m²/mm Schichtdicke

EAD
030350-
00-0402
W3
25 years
expected
working life
EAD 030350-00-0402

GEBINDEGR.

GEBINDE/
KISTEGEBINDE/
PAL.

25 kg

24

6 kg

120

**ISOFLEX-PU 500 A****Schnelltrocknende, einkomponentige Flüssigabdichtung auf Polyurethanbasis.**

Schnelltrocknend und regenfest nach ca. 60 Minuten. Eignet sich in Kombination mit einer Vliesarmierung als sichere Flächenabdichtung für Flachdächer, Balkone, Terrassen, Laubengänge und begrünte Dächer. Bildet nach Austrocknung eine wasserdichte, diffusionsoffene, fugen- und nahtlose Dichtfolie mit hoher Elastizität, Festigkeit, Alterungs- und Dauernassbeständigkeit. Bietet auch eine einfache Lösung für die Abdichtung von Detailausbildungen wie Durchdringungen und Anschlüsse. Kann weiterhin als Abdichtung unter Straßenasphaltdecken auf Brückendecks und in Tunneln eingesetzt werden. Als Flüssigabdichtung für Flachdächer gemäß EAD 030350-00-0402 geprüft und als W3 (25 Jahre), S, TL4-TH4, P4 eingestuft.

Farben: grau, weitere Farben nach Bestellung erhältlich (Mindestbestellmenge: 200 kg)

Verbrauch: ca. 1,4 kg/m²/mm Schichtdicke

EAD
030350-
00-0402
W3
25 years
expected
working life
EAD 030350-00-0402


GEBINDEGR.

GEBINDE/
KISTEGEBINDE/
PAL.

25 kg

24

**ISOFLEX-PU 500 THIXO****Thixotrope, streichfähige, einkomponentige Flüssigabdichtung auf Polyurethanbasis, ideal für senkrechte Oberflächen.**

Aufgrund seiner Thixotropie eignet es sich insbesondere zur Anwendung auf senkrechten, gewölbten und geneigten Oberflächen. Bildet nach der Austrocknung eine wasserdichte, UV-beständige, diffusionsoffene, fugen- und nahtlose Dichtfolie von hoher Elastizität und Festigkeit. Haftet hervorragend auf diverse Untergründe wie Beton, Estrich, Holz, Zementfaserplatten, Metalloberflächen usw.

Farbe: weiß

Verbrauch: 1,0-1,5 kg/m²



GEBINDEGR.

GEBINDE/
KISTEGEBINDE/
PAL.

6 kg

120

1 kg

12

360



ISOFLEX-PU 500 DTL
**Faserverstärkte, thixotrope,
 streichfähige, einkomponentige
 Flüssigabdichtung auf
 Polyurethanbasis, ideal für
 Detailausbildungen.**

Besitzt hervorragende mechanische, chemische und thermische Eigenschaften sowie hohe Witterungs- und UV-Beständigkeit. Geeignet zur Abdichtung von schwer zugänglichen Stellen und Detailausbildungen von Flachdächern und Terrassen (Boden-Wandanschlüsse, Dachabläufe, Rohrdurchführungen, Klimaanlage, Photovoltaikanlagen usw.). Bildet nach der Austrocknung eine wasserdichte, diffusionsoffene, fugen- und nahtlose Dichtfolie von hoher Elastizität und Festigkeit. Besitzt eine hervorragende Haftung auf diversen Untergründen wie Beton, Estrich, Holz, Metalloberflächen usw.

Farben: grau, weiß

Verbrauch: ca. 1,4 kg/m²/mm Schichtdicke



GEBINDEGR.	GEBINDE/ KISTE	GEBINDE/ PAL.
5 kg		120
1 kg	12	360



ISOFLEX-PU 540
**Einkomponentige Flüssigabdichtung
 auf Polyurethanbasis, für den
 Einsatz unter Fliesen.**

Eignet sich als Flächenabdichtung insbesondere für den Außenbereich (z.B. Terrassen, Balkone u.ä.) unter Fliesen und Platten, sofern die noch frische ISOFLEX-PU 540 Schicht mit Quarzsand abgestreut wird. Auch geeignet zur Abdichtung von erdberührten Bauteilen und unter Wärmedämmplatten auf Flachdächern.

Farben: schwarz, grau nach Bestellung erhältlich (Mindestbestellmenge: 200 kg)

Verbrauch: ca. 1,5 kg/m²



GEBINDEGR.	GEBINDE/ KISTE	GEBINDE/ PAL.
25 kg		36



ISOFLEX-PU 550
**Lösemittelfreie, zweikomponentige
 Flüssigabdichtung auf
 Polyurethanbasis.**

Eignet sich als Flächen- und Detailabdichtung für Flachdächer, Balkone, Terrassen und Laubengänge. Lösemittelfrei und geruchsneutral, daher optimal zur Abdichtung von sensiblen Einsatzbereichen und Innenbereichen unter Fliesen und Platten für Badezimmer, Küchen usw., sofern die noch frische ISOFLEX-PU 550 Schicht mit Quarzsand abgestreut wird. Bildet nach der Austrocknung eine wasserdichte, fugen- und nahtlose Dichtfolie von hoher Elastizität und Festigkeit. Auch geeignet für Trinkwasserbehälter aus Beton oder Metall.

Farbe: beige

Verbrauch: ca. 1,4 kg/m²/mm Schichtdicke



GEBINDEGR.	GEBINDE/ KISTE	GEBINDE/ PAL.
12,5 kg		39 (A+B)
(A) 10,5 kg		
(B) 2 kg		

**ISO FLEX-PU 600**

UV-stabile, schnelltrocknende, einkomponentige Flüssigabdichtung auf Polyurethanbasis.

Eignet sich als Flächen- und Detailabdichtung für Flachdächer, Terrassen, Balkone u.ä. Schnelltrocknend und regenfest nach ca. 60 Minuten. Bildet nach Austrocknung eine wasserdichte, diffusionsoffene, fugen- und nahtlose, witterungsbeständige und UV-stabile Dichtfolie mit hoher Elastizität und Festigkeit. Vergilbungsfrei und Lichtecht auch bei dunklen Farbtönen.

Farbe: weiß

Verbrauch: ca. 1,4 kg/m²/mm Schichtdicke



GEBINDEGR.	GEBINDE/ KISTE	GEBINDE/ PAL.
25 kg		24

**ISO FLEX-PU 650**

Transparentes, UV-stabiles, einkomponentiges Steinteppichbindemittel und Flüssigabdichtung auf Polyurethanbasis.

Eignet sich als transparentes PU-Bindemittel zur Herstellung von Steinteppichen und als Versiegelungsschicht dekorativer Bodenbeschichtungen, die mit Farbchips abgestreut wurden. Auch geeignet zum Schutz und Abdichten bestehender Oberflächen aus Fliesen, Natursteinen, Glasbausteinen, Holz, Kunststoffmaterialien (z.B. Polycarbonat platten) u.ä. Bildet nach der Austrocknung eine einheitlich glänzende Oberfläche und weist hohe mechanische und chemische Beständigkeit sowie hohe Vergilbungsbeständigkeit auf. Verbleibt langfristig transparent und elastisch. Kombinierbar mit VARNISH-PU 650 MF (für ein seidenmattes Endergebnis) und PRIMER-S 165 (Haftvermittler für geschlossenporige Oberflächen).

Verbrauch: 0,8-1,2 kg/m² in 2-3 Schichten



GEBINDEGR.	GEBINDE/ VERPACKUNG	GEBINDE/ PAL.
20 kg		24
5 kg		120
1 kg	6	330

**ISO FLEX-PU 560 BT**

Zweikomponentige Flüssigabdichtung auf Polyurethan-Bitumen-Basis.

Eignet sich zur Abdichtung von erdberührten Bauteilen und begrünten Dächern. Auch als Flächen- und Detailabdichtung unter Fliesen für häusliche Nassbereiche (Küchen, Terrassen, Balkone u.ä.) geeignet. Bildet nach der Austrocknung eine wasserdichte, fugen- und nahtlose Dichtfolie mit hoher Elastizität. Weist eine hervorragende Haftung auf Untergründen wie Beton, Estrich, Bitumenanstrich u.ä. auf.

Farbe: schwarz

Verbrauch: 1,0-3,0 lit/m², je nach Untergrundbeschaffenheit und Art des Armierungsvlieses



GEBINDEGR.	GEBINDE/ KISTE	GEBINDE/ PAL.
40 lit		(A+B)
(A) 20 lit		A: 33/Pal
(B) 20 lit		B: 33/Pal
10 lit		(A+B)
(A) 5 lit		A: 90/Pal
(B) 5 lit		B: 90/Pal



ISOFLEX-PU 570 BT

Einkomponentige Flüssigabdichtung auf Polyurethan-Bitumen-Basis.

Eignet sich zur Abdichtung von erdberührten Bauteilen und begrünten Dächern. Auch als Flächen- und Detailabdichtung unter Fliesen für häusliche Nassbereiche (Küchen, Terrassen, Balkone u.ä.) geeignet. Bildet nach der Austrocknung eine wasserdichte, fugen- und nahtlose Dichtfolie mit hoher Elastizität. Weist eine hervorragende Haftung auf Untergründen wie Beton, Estrich, Bitumenanstrich u.ä. auf.

Farbe: schwarz

Verbrauch: 1,0-3,0 kg/m², je nach Untergrundbeschaffenheit und Art des Armerungsvlieses



GEBINDEGR.	GEBINDE/ KISTE	GEBINDE/ PAL.
23 kg		36
5 kg		120



ISOFLEX-PAS 580

Zweikomponentige Polyaspartic-Flüssigabdichtung.

Eignet sich als Flächen- und Detailabdichtung für Flachdächer, Terrassen, Balkone u.ä. sowie unter Wärmedämmplatten auf Umkehrdächern. Auch geeignet zur Abdichtung unter Fliesen und Platten, sofern die noch frische ISOFLEX-PAS 580 Schicht mit Quarzsand abgestreut wird. Es ist schnelltrocknend und weist eine hohe mechanische und chemische Beständigkeit auf.

Farbe: weiß

Verbrauch: 1,0-1,5 kg/m²



GEBINDEGR.	GEBINDE/ KISTE	GEBINDE/ PAL.
15 kg		36 (A+B)
(A) 9,9 kg		
(B) 5,1 kg		



ISOFLEX-PAS 660

UV-stabile, zweikomponentige Polyaspartic-Flüssigabdichtung.

Eignet sich als Flächen- und Detailabdichtung für Flachdächer, Terrassen, Balkone u.ä. und als Schutzanstrich auf Polyurea-Abdichtungen. Es ist schnelltrocknend und weist eine hohe mechanische und chemische Beständigkeit auf.

Farbe: weiß

Verbrauch:

- als Flüssigabdichtung: 1,0-1,5 kg/m²
- als Schutzanstrich: 0,3-0,4 kg/m²/Schicht



GEBINDEGR.	GEBINDE/ KISTE	GEBINDE/ PAL.
25 kg		12 (A+B)
(A) 14,25 kg		
(B) 10,75 kg		
5 kg		40 (A+B)
(A) 2,85 kg		
(B) 2,15 kg		


**ISOMAT-PUA 1360**

Hochelastische, schnellhärtende, zweikomponentige, reine Polyurea-Spritzabdichtung. Maschinell applizierbar, lösemittelfrei.

Geeignet für Anwendungen, bei denen hohe Anforderungen an die mechanische Festigkeit, chemische Beständigkeit, schnelle Fertigstellung der Arbeiten und unmittelbare Abnahme der Bauleistung gestellt werden. Ideal für Untergründe, die Schwingungen und Verformungen jeder Art ausgesetzt sind.

Farbe (A+B): grau

Verbrauch: 1,5-2,0 kg/m², je nach Untergrundbeschaffenheit



GEBINDEGR.	GEBINDE/ KISTE	GEBINDE/ PAL.
400 kg		1
(A+B)		(A+B)

**ISOMAT-PUA 1240**

Hochelastische, schnellhärtende, zweikomponentige Polyurea-Hybrid-Spritzabdichtung. Maschinell applizierbar und lösemittelfrei.

Wird in einer Vielzahl von Abdichtungsanwendungen eingesetzt, insbesondere wenn eine schnelle Fertigstellung der Arbeiten und unmittelbare Abnahme der Bauleistung gefordert wird. Ideal geeignet zur Abdichtung von Flachdächern, Balkonen, Terrassen, Umkehrdächern, begrünten Dächern sowie Metalldächern, Brücken usw.

Farbe (A+B): grau

Verbrauch: 1,5-2,0 kg/m², je nach Untergrundbeschaffenheit



GEBINDEGR.	GEBINDE/ KISTE	GEBINDE/ PAL.
400 kg		1
(A+B)		(A+B)

**ISOPAST-RUBBER**

Elastomerer Schutzanstrich aus Bitumen bester Qualität, Kunststoff und Spezialzusätzen.

Nach der Austrocknung zeichnet es sich durch besonders hohe Feuchtebeständigkeit und Elastizität aus. Es weist eine sehr gute Haftung auf diversen Untergründen, wie Beton, Holz, Metall u.ä. auf, und wird auch zum Abdichten von Fundamenten, Stützmauern, Dachdecken, Schrägdächern u.ä. eingesetzt.

Farbe: schwarzbraun

Verbrauch: 0,35-0,50 kg/m²/Schicht

GEBINDEGR.	GEBINDE/ KISTE	GEBINDE/ PAL.
18 kg		36



NEU

TOPCOAT-PU 710

Elastischer, UV-stabiler, einkomponentiger Schutzanstrich auf Polyurethanbasis.

Dient als Schutzanstrich auf UV-empfindlichen (aromatischen) PU-Abdichtungen. Leicht verarbeitbar und hochbeständig gegen Temperaturschwankungen.

Farbe: weiß

Verbrauch: 0,12-0,25 kg/m²/Schicht



GEBINDEGR.	GEBINDE/ KISTE	GEBINDE/ PAL.
15 kg		33
5 kg		120



TOPCOAT-PU 720

UV-stabiler, einkomponentiger Schutzanstrich auf Polyurethanbasis, schnelltrocknend.

Dient als Schutzanstrich auf UV-empfindlichen PU-Abdichtungen, insbesondere auf farbigen Abdichtungsschichten. Eignet sich auch als verschleißfeste Nutzschrift auf exponierten PU-Abdichtungsschichten, die dem Fußgängerverkehr oder leichtem Fahrzeugverkehr ausgesetzt werden sollen (z.B. Flachdächer, Laubengänge, Parkdecks).

Farben: weiß, grau, weitere Farben nach Bestellung erhältlich (Mindestbestellmenge: 160 kg)

Verbrauch: 0,12-0,25 kg/m²/Schicht, je nach Untergrundbeschaffenheit



EN 13813
SR-B2,0-
AR0,5-IR8



GEBINDEGR.	GEBINDE/ KISTE	GEBINDE/ PAL.
20 kg		24
5 kg		120
1 kg	6	462



TOPCOAT-PAS 760

Schnellhärtende, UV-stabile, zweikomponentige Polyaspartic-Deckversiegelung, lösemittelfrei.

Geeignet als verschleißfeste Nutzschrift auf Industrieböden (z.B. Lagerhallen, Garagen, Werkstätten usw.) und als Deckversiegelung auf Epoxid-Systemen sowie exponierten PU- und Polyurea-Abdichtungen. Auch zur Gestaltung dekorativer Bodenbeschichtungen mit Farbchips, im Innen- und Außenbereich geeignet. Weist hervorragende mechanische Beständigkeit und gute chemische Resistenz auf. UV-stabil und vergilbungsfrei.

Farbe: grau, weitere Farben nach Bestellung erhältlich (Mindestbestellmenge 300 kg)

Verbrauch: 250-400 g/m²/Schicht



EN 13813
SR-B2,0-
AR0,5-IR11

GEBINDEGR.	GEBINDE/ KISTE	GEBINDE/ PAL.
25 kg		12 (A+B)
(A) 16 kg		
(B) 9 kg		
7 kg		40 (A+B)
(A) 4,48 kg		
(B) 2,52 kg		

**TOPCOAT-PAS 780**

Transparente, schnelltrocknende, UV-stabile, zweikomponentige Polyaspartic-Deckversiegelung, lösemittelfrei.

Geeignet als Deckversiegelung auf Bodenbeschichtungen dekorativer Spachtelmassen und dekorativer Einstreubeläge mit Color-Quarzsand oder Farbchips. Kann auch als verschleißfeste Nuttschicht auf Industrieböden in Lagerhallen, Garagen, Werkstätten, Messen usw. im Innen- und Außenbereich eingesetzt werden. Weist hervorragende mechanische Beständigkeit und gute chemische Resistenz auf.

Verbrauch: $\geq 250 \text{ g/m}^2/\text{Schicht}$



GEBINDEGR.

GEBINDE/
KISTEGEBINDE/
PAL.

3 kg

72 (A+B)

(A) 1,575 kg

(B) 1,425 kg

**VARNISH-PU 650 MF**

Transparente, UV-stabile, einkomponentige Polyurethan-Endbeschichtung, seidenmatt.

Wird als Endbeschichtung auf ISOFLEX-PU 650 eingesetzt, wenn ein seidenmattes Oberflächenergebnis erfordert ist.

Bildet nach der Austrocknung eine wasserdichte, witterungsbeständige, UV-stabile, fugen- und nahtlose Dichtfolie mit hoher Elastizität und Festigkeit. Weist eine hohe mechanische und chemische Beständigkeit auf. Das System eignet sich zur Versiegelung und zum Schutz von alten Fliesenflächen sowie von verschiedenen Untergründen wie Natursteinen, Glasbausteinen, Holz, Beton u.ä.

Verbrauch: ca. $0,1 \text{ kg/m}^2$



GEBINDEGR.

GEBINDE/
KISTEGEBINDE/
PAL.

4 kg

4

120

**ISOLAC-BT ALU**

Alu-Reflexionsanstrich auf Bitumenbasis.

Eignet sich als Reflexions-Schutzanstrich auf Bitumendachbahnen sowie auf Oberflächen aus Beton, Metall, Glas, Holz, Stein und Polyurethan. Es ist hochreflektierend, weist eine geringe Wasserdurchlässigkeit und eine ausgezeichnete Haftung auf verschiedenen Untergründen auf.

Verbrauch: $0,15\text{-}0,20 \text{ kg/m}^2$

GEBINDEGR.

GEBINDE/
KISTEGEBINDE/
PAL.

17 kg

36

4 kg

120



ISO-PRIMER

Gebrauchsfertige, wässrige Dispersions-Grundierung mit hoher Eindringtiefe.

Grundierung für die Hybridabdichtungen ISOFLEX-HYBRID und ISOFLEX-AEGEAN.

Farbe: weiß

Verbrauch: 200-300 g/m²



PRIMER-PU 100

Gebrauchsfertige, lösemittelhaltige, einkomponentige Grundierung auf Polyurethanbasis.

Dient als Haftvermittler für die Flüssigabdichtungen der ISOFLEX-PU-Produktreihe auf porösen Untergründen wie Beton, Zementestrich, Holz u.ä.

Farbe: transparent

Verbrauch: 200-300 g/m², je nach Saugfähigkeit des Untergrundes



PRIMER-PU 140

Lösemittelfreie, zweikomponentige Grundierung auf Polyurethanbasis, ideal für leicht feuchte Untergründe.

Dient als Haftvermittler für die Flüssigabdichtungen der ISOFLEX-PU-Produktreihe. Geeignet für saugende und geschlossen-porige sowie leicht feuchte Untergründe wie z.B. Beton, Zementestrich, Holz, bestehende Bitumendachbahnen, gut verdichtete Gussasphaltestriche u.ä.

Farbe: braun

Verbrauch: 100-200 g/m², je nach Saugfähigkeit des Untergrundes



EPOXYPRIMER-500

Zweikomponentige, wasseremulgierte Epoxi-Haftgrundierung.

Dient als Haftvermittler für die Flüssigabdichtungen der ISOFLEX-PU-Produktreihe auf nicht saugenden Untergründen sowie alten Abdichtungsschichten. Dient auch als Haftgrundierung auf zementgebundenen Untergründen wie Beton und Zementmörtel, Magnesit-, Calciumsulfat- sowie gut verdichteten Gussasphaltestrichen, die danach mit Fliesen belegt oder mit Epoxidharzen des DUROFLOOR-Systems beschichtet werden sollen.

Farbe: gelblich

Verbrauch: 150-200 g/m², je nach Saugfähigkeit des Untergrundes



GEBINDEGR.	GEBINDE/ KISTE	GEBINDE/ PAL.
20 kg		39
5 kg	4	128
1 kg	12	432

GEBINDEGR.	GEBINDE/ KISTE	GEBINDE/ PAL.
17 kg		33
5 kg	4	120
1 kg	12	360

GEBINDEGR.	GEBINDE/ KISTE	GEBINDE/ PAL.
20 kg		12 (A+B)
(A) 12 kg		
(B) 8 kg		
4 kg		40 (A+B)
(A) 2,4 kg		
(B) 1,6 kg		
1 kg	6	180
(A+B)		(A+B)

GEBINDEGR.	GEBINDE/ KISTE	GEBINDE/ PAL.
20 kg		16 (A+B)
(A) 5 kg		
(B) 15 kg		
10 kg		39 (A+B)
(A) 2,5 kg		
(B) 7,5 kg		
4 kg		72 (A+B)
(A) 1 kg		
(B) 3 kg		
1 kg	6	180
(A+B)		(A+B)

**PRIMER PVC/TPO**

Schnellhärtender, dünnflüssiger, einkomponentiger Haftvermittler für Flüssigabdichtungen auf PVC- oder TPO-Abdichtungsbahnen.

Dient als Haftvermittler für die Flüssigabdichtungen der ISOFLEX-PU-Produktreihe auf bestehenden Abdichtungsschichten aus PVC- oder TPO-Kunststoffbahnen. Lösemittelhaltig.

Farbe: gelblich

Verbrauch: ca. 100 g/m²

GEBINDEGR.	GEBINDE/ KISTE	GEBINDE/ PAL.
4 kg	4	120

**PRIMER-S 165**

Transparenter Haftvermittler für ISOFLEX-PU 650 auf geschlossenenporigen Oberflächen.

Wird als Reinigungsmittel und gleichzeitig als Haftvermittler auf geschlossenenporigen Oberflächen (z.B. Keramikfliesen, Glasbausteinen, Glas usw.) vor der Verarbeitung der PU-Flüssigabdichtung ISOFLEX-PU 650 eingesetzt. Darf nicht auf transparente Kunststoffmaterialien (z.B. Polycarbonatplatten) verarbeitet werden.

Farbe: transparent

Verbrauch: 30-70 g/m²

GEBINDEGR.	GEBINDE/ KISTE	GEBINDE/ PAL.
3 kg		120
0,75 kg	12	360

**ACCELERATOR-5000**

Spezieller Erhärtungsbeschleuniger für die Flüssigabdichtung ISOFLEX-PU 500.

Es ermöglicht das Trocknen von ISOFLEX-PU 500 auch bei niedrigen Temperaturen bis zu -10°C sowie die Verarbeitung, einschließlich der vollständigen Einbettung des Armierungsvlieses bis 2 mm Schichtdicke, in einem Arbeitsgang. Weiterhin erhöht es die Viskosität und die mechanische Festigkeit von ISOFLEX-PU 500, wodurch es leicht auf senkrechten Flächen verarbeitet werden kann.

Farbe: gelblich transparent

Verbrauch (Dosierung): 6% nach Gewicht von ISOFLEX-PU 500

GEBINDEGR.	GEBINDE/ KISTE	GEBINDE/ PAL.
1 kg	12	360

**SM-28**

Spezialverdünner für PU-Systeme.

Spezielles Lösemittel für die Verdünnung von PU-basierten Systemen (Anstrichen, Flüssigabdichtungen). Auch zur Reinigung der dazu verwendeten Werkzeuge geeignet. Durch seine spezielle Zusammensetzung wird die Durchtrocknung der PU-Systeme beschleunigt.

Verbrauch: je nach Anwendung

GEBINDEGR.	GEBINDE/ KISTE	GEBINDE/ PAL.
4 lit	4	120
0,75 lit	6	768



ISOPAST

Bitumen Vor- und Schutzanstrich.

Wird zum Abdichten von Fundamenten, Stützmauern, Fußböden, Schrägdächern u.ä. und auch als Voranstrich für die Verklebung von Bitumenabdichtungsbahnen eingesetzt. Haftet ausgezeichnet und ist beständig gegen Säuren und Laugen.

Farbe: schwarzbraun

Verbrauch: 0,2-1,0 kg/m²/Schicht

GEBINDEGR.	GEBINDE/ KISTE	GEBINDE/ PAL.
19 kg		36
5 kg		100



ISOLAC-BT

Lösemittelhaltiger Bitumen-Voranstrich.

Wird als Voranstrich für die Verklebung von Bitumen-Abdichtungsbahnen und als Dampfsperre oder als Korrosionsschutz für Oberflächen aus Metall und Holz eingesetzt.

Farbe: schwarz

Verbrauch:

- Betonoberflächen:
200-300 g/m²/Schicht.
- Oberflächen aus Metall oder Holz:
100-200 g/m²/Schicht.

GEBINDEGR.	GEBINDE/ KISTE	GEBINDE/ PAL.
17 kg		36
5 kg		108
1 kg	12	240



AQUAMAT-SUPERELASTIC

Hochflexible, zweikomponentige Dichtungsschlämme auf Zementbasis.

Eignet sich zur Außenabdichtung von bewitterten oder begrünten Beton-Kaltdächern an Tiefgaragen und Fertiggaragen sowie von Neu- und Altbauten im Erdreich gegen Bodenfeuchtigkeit, nichtdrückendes Wasser und Druckwasser (bei geeigneter Konstruktion). Auch als Abdichtung unter Fliesen in Kombination mit passenden ISOMAT-Fliesenklebern geeignet. Als Bauwerksabdichtung gemäß DIN 18195 Teil 2, Tabelle 7 geprüft. AbP vorhanden.

Farbe: weiß

Verbrauch: ca. 1,9 kg/m²/mm Trockenschichtdicke



GEBINDEGR.	GEBINDE/ KISTE	GEBINDE/ PAL.
30 kg		(A+B)
(A) 20 kg		A: 42/Pal
(B) 10 kg		B: 42/Pal



AQUAMAT-ELASTIC

Flexible, zweikomponentige Dichtungsschlämme auf Zementbasis.

Eignet sich für dieselben Anwendungen wie AQUAMAT, ist aber zusätzlich geeignet für die Abdichtung von Flächen, die bereits Kapillarrisse wegen Ausdehnungen oder Vibrationen aufweisen oder aufweisen könnten. Ideal zum Abdichten von Fertiggaragendächern, Umkehrdächern, Blumengefäßen, Tunneln, oberirdischen Wasserbehältern usw. sowie zur Abdichtung unter Fliesen und Platten in Bädern und Küchen im Wohnbereich, in privaten Sanitärräumen, sowie auf Balkonen und Terrassen und in Schwimmbecken. Als Bauwerksabdichtung und als Abdichtung im Verbund mit Fliesen- und Plattenbelägen in Kombination mit ISOMAT-Fliesenklebern geprüft. AbP vorhanden.

Farben: grau, weiß

Verbrauch: 2,0-4,0 kg/m²



GEBINDEGR.	GEBINDE/ KISTE	GEBINDE/ PAL.
Grau		
35 kg		(A+B)
(A) 25 kg		A: 42/Pal
(B) 10 kg		B: 42/Pal
Weiß		
35 kg		(A+B)
(A) 25 kg		A: 42/Pal
(B) 10 kg		B: 42/Pal
18 kg		18
(A+B)		(A+B)
7 kg		44
(A+B)		(A+B)



AQUAMAT-FLEX

Flexible, zweikomponentige Dichtungsschlämme auf Zementbasis.

Eignet sich für dieselben Anwendungen wie AQUAMAT, ist aber zusätzlich geeignet für die Abdichtung von Flächen, die bereits Kapillarrisse wegen Ausdehnungen oder Vibrationen aufweisen oder aufweisen könnten. Ideal zum Abdichten von Fertiggaragendächern, Umkehrdächern, unterirdischen Wasserbehältern u.ä. Auch als Abdichtung unter Fliesen in Kombination mit passenden ISOMAT-Fliesenklebern geeignet.

Farbe: grau

Verbrauch: 2,0-4,0 kg/m²



GEBINDEGR.	GEBINDE/ KISTE	GEBINDE/ PAL.
33 kg		(A+B)
(A) 25 kg		A: 42/Pal
(B) 8 kg		B: 42/Pal
18 kg		18
(A+B)		(A+B)




AQUAMAT-MONOELASTIC ULTRA

**Flexible, schnellabbindende,
rissüberbrückende, einkomponentige
Dichtungsschlämme auf Zementbasis.**

Eignet sich als Verbundabdichtung unter Fliesen- und Plattenbelägen in Bädern und Küchen im Wohnbereich sowie auf Balkonen, Terrassen, Loggien und in Schwimmbecken und Behältern. Auch geeignet zur Abdichtung von monolithischen Fertiggaragendächern, von erdberührten Bauteilen aus Beton und Mauerwerk gegen Bodenfeuchtigkeit, nichtdrückendes Wasser und Druckwasser (bei geeigneter Konstruktion) sowie als Horizontalabdichtung unter Mauerwerk. Bauaufsichtlich (abP) geprüft als MDS, gemäß DIN 18534, DIN 18531, & DIN 18535.

Farbe: grau

Verbrauch: ca. 1,20 kg/m²/mm
Trockenschichtdicke



GEBINDEGR.	GEBINDE/ KISTE	GEBINDE/ PAL.
15 kg		42



AQUAMAT-MONOELASTIC

**Flexible, einkomponentige
Dichtungsschlämme auf
Zementbasis.**

Eignet sich zum Abdichten von Fertiggaragendächern, Umkehrdächern, Blumengefäßen usw. sowie zur Abdichtung unter Fliesen und Platten in Bädern und Küchen im Wohnbereich, in privaten Sanitärräumen, sowie auf Balkonen und Terrassen und in Schwimmbecken.

Farbe: grau

Verbrauch: 1,25-2,50 kg/m²



GEBINDEGR.	GEBINDE/ KISTE	GEBINDE/ PAL.
18 kg		42

**ISOMAT SL-17**

Dickflüssige, gebrauchsfertige, elastische Flächenabdichtung unter Fliesen, lösemittelfrei.

Wird mit Rolle, Mauerquast oder Spachtel aufgetragen. Geeignet zum fugen- und nahtlosen Abdichten von Flächen, die mit Fliesen belegt werden sollen, in Feucht- und Nassräumen wie Bädern, Duschen u.ä. Kann auf Flächen aus Beton, Putz, Gipskartonplatten, Spanplatten u.ä. verarbeitet werden. Als Abdichtung im Verbund mit Fliesen- und Plattenbelägen in Kombination mit ISOMAT-Fliesenklebern geprüft. AbP vorhanden, geeignet für Abdichtungen nach DIN 18534: W0-I, W1-I, W2-I (Wand).

Farben: grau, hellblau

Verbrauch: 1,0-1,5 kg/m², je nach Untergrund



GEBINDEGR.	GEBINDE/ KISTE	GEBINDE/ PAL.
25 kg		24
15 kg		44
5 kg		110

**AQUAMAT-ELASTIC**

Flexible, zweikomponentige Dichtungsschlämme auf Zementbasis.

Eignet sich für dieselben Anwendungen wie AQUAMAT, ist aber zusätzlich geeignet für die Abdichtung von Flächen, die bereits Kapillarrisse wegen Ausdehnungen oder Vibrationen aufweisen oder aufweisen könnten. Ideal zum Abdichten von Fertiggaragendächern, Umkehrdächern, Blumengefäßen, Tunneln, oberirdischen Wasserbehältern usw. sowie zur Abdichtung unter Fliesen und Platten in Bädern und Küchen im Wohnbereich, in privaten Sanitärräumen, sowie auf Balkonen und Terrassen und in Schwimmbecken. Als Bauwerksabdichtung und als Abdichtung im Verbund mit Fliesen- und Plattenbelägen in Kombination mit ISOMAT-Fliesenklebern geprüft. AbP vorhanden.

Farben: grau, weiß

Verbrauch: 2,0-4,0 kg/m²



GEBINDEGR.	GEBINDE/ KISTE	GEBINDE/ PAL.
Grau		
35 kg		A: 42Pal
(A+B)		B: 42/Pal
Weiß		
35 kg		A: 42/Pal
(A+B)		B: 42/Pal
18 kg		18
(A+B)		(A+B)
7 kg		44
(A+B)		(A+B)

**AQUAMAT-MONOELASTIC ULTRA**

Flexible, schnellabbindende, rissüberbrückende, einkomponentige Dichtungsschlämme auf Zementbasis.

Eignet sich als Verbundabdichtung unter Fliesen- und Plattenbelägen in Bädern und Küchen im Wohnbereich sowie auf Balkonen, Terrassen, Loggien und in Schwimmbecken und Behältern. Auch geeignet zur Abdichtung von monolithischen Fertiggaragendächern, von erdberührten Bauteilen aus Beton und Mauerwerk gegen Bodenfeuchtigkeit, nichtdrückendes Wasser und Druckwasser (bei geeigneter Konstruktion) sowie als Horizontalabdichtung unter Mauerwerk. Bauaufsichtlich (abP) geprüft als MDS, gemäß DIN 18534, DIN 18531, & DIN 18535.

Farbe: grau

Verbrauch: ca. 1,20 kg/m²/mm Trockenschichtdicke



GEBINDEGR.	GEBINDE/ KISTE	GEBINDE/ PAL.
15 kg		42



ISOFLEX-PU 550

Lösemittelfreie, zweikomponentige Flüssigabdichtung auf Polyurethanbasis.

Eignet sich als Flächen- und Detailabdichtung für Flachdächer, Balkone, Terrassen und Laubengänge. Lösemittelfrei und geruchsneutral, daher optimal zur Abdichtung von sensiblen Einsatzbereichen und Innenbereichen unter Fliesen und Platten für Badezimmer, Küchen usw., sofern die noch frische ISOFLEX-PU 550 Schicht mit Quarzsand abgestreut wird. Bildet nach der Austrocknung eine wasserdichte, fugen- und nahtlose Dichtfolie von hoher Elastizität und Festigkeit. Auch geeignet für Trinkwasserbehälter aus Beton oder Metall.

Farbe: beige

Verbrauch: ca. 1,4 kg/m²/mm Schichtdicke



GEBINDEGR.	GEBINDE/ KISTE	GEBINDE/ PAL.
12,5 kg		39 (A+B)
(A) 10,5 kg		
(B) 2 kg		



ISO-VAB 200

Abdichtung- und Entkopplungsmembran.

Rissüberbrückende Abdichtungsbahn mit entkoppelnder Wirkung im Verbund mit Keramik und Naturwerksteinbelägen im Innen- und Außenbereich für die Beanspruchungsklassen A und C. Geeignet für Abdichtungen nach DIN 18531*, DIN 18534: W0-I bis W2-I, W3-I*. Als Abdichtung im Verbund mit Fliesen- und Plattenbelägen in Kombination mit ISOMAT Fliesenklebern und Abdichtungskomponenten geprüft. AbP vorhanden.



GEBINDEGR.	GEBINDE/ PAL.
Rolle	
1 m x 30 m	33
(30 m ²)	

**NANO-SEAL****Imprägnierung zur Hydrophobierung und Verfestigung von porösen Oberflächen.**

Kunststoff-Dispersion mit extrem hoher Eindringfähigkeit. Appliziert auf porösen Oberflächen verfestigt und schützt diese vor Feuchtigkeit, Salzablagerungen und verhindert gleichzeitig die Bildung von Schimmelpilzen. Kann mit Farbe angestrichen werden.

Farbe: blau (transparent nach Austrocknung)

Verbrauch: 100-200 g/m², je nach Saugfähigkeit des Untergrundes

GEBINDEGR.	GEBINDE/ KISTE	GEBINDE/ PAL.
20 kg		39
5 kg	4	128
1 kg	12	432

**PS-20****Farblose, lösemittelhaltige, hydrophobierende Imprägnierung auf Siloxan-Basis.**

Bietet extrem hohe Wasserabweisung und langjährigen Schutz. Wird auf diversen saugfähigen Oberflächen (Natur- oder Kunststeine, ungestrichene Putze, Sichtmauer, Dekorziegel, Dachziegel, Fliesen und Fliesenfugen, Sichtbeton u.ä.) als hydrophobierender Witterungsschutz verarbeitet.

Verbrauch: 0,2-0,4 lit/m²



GEBINDEGR.	GEBINDE/ KISTE	GEBINDE/ PAL.
20 lit		22
3 lit		120
1 lit	12	288

**PS-21****Farblose, lösemittelfreie, hydrophobierende Imprägnierung auf Siloxan-Basis.**

Bietet hohe Wasserabweisung und langjährigen Schutz auf saugfähigen Oberflächen. Geeignet zur Hydrophobierung und zum Witterungsschutz von Natur- oder Kunststeinen, Fliesen und Fliesenfugen, Putzen, Sichtmauern, Dekorziegeln, Dachziegeln, unpoliertem Marmor, Sichtbeton u.ä. Kann auch auf leicht feuchten Untergründen aufgetragen werden.

Farbe: weißlich transparent (transparent nach Austrocknung)

Verbrauch: 0,2-0,4 lit/m²



GEBINDEGR.	GEBINDE/ KISTE	GEBINDE/ PAL.
20 lit		39
5 lit	4	128
1 lit	12	432



NANOPRO-C

Transparente, lösemittelfreie, hydrophobierende, nanomolekulare Imprägnierung, für saugfähige Oberflächen.

Nano-Dispersion mit hoher Eindringtiefe. Aufgetragen auf saugenden Untergründen, schützt diese vor Feuchtigkeit und Salzablagerungen. Geeignet für Beton, Mauerwerk, Putz, Fliesenfugen, Gipskartonplatten, Spanplatten, Natursteinabdeckungen u.ä. Für innen und außen.

Farbe: weißlich transparent (transparent nach Austrocknung)

Verbrauch: 100-200 ml/m², je nach Saugfähigkeit des Untergrundes



GEBINDEGR.	GEBINDE/ KISTE	GEBINDE/ PAL.
20 lit		39
5 lit	4	128
1 lit	12	432



NANOPRO-M

Transparente, lösemittelfreie Nano-Imprägnierung zum Schutz von Marmor und geschlossen-porigen Oberflächen.

Aufgetragen auf nicht saugenden Untergründen, schützt diese vor Feuchtigkeit und Verfärbung. Geeignet für polierten Marmor, Granit, Fliesen, Porzellan u.ä. Für innen und außen.

Farbe: weißlich transparent (transparent nach Austrocknung)

Verbrauch: 50-70 ml/m², je nach Saugfähigkeit des Untergrundes



GEBINDEGR.	GEBINDE/ KISTE	GEBINDE/ PAL.
20 lit		39
5 lit	4	128
1 lit	12	432



NANOPRO-L

Transparente, lösemittelfreie, wasser- und ölabweisende Nano-Imprägnierung für saug- und nicht saugfähige Oberflächen.

Nano-Dispersion mit hoher Eindringfähigkeit. Aufgetragen auf diversen Untergründen, schützt es diese vor Öl, Fett, Salzablagerungen und Feuchtigkeit. Weiterhin wird die Bildung von Bakterien und Schimmel verhindert. Geeignet für Beton, Mauerwerk, Putz, Fliesenfugen, Gipskartonplatten, Spanplatten, Natursteinabdeckungen u.ä. Für innen und außen.

Farbe: weißlich transparent (transparent nach Austrocknung)

Verbrauch: 50-100 ml/m², je nach Saugfähigkeit des Untergrundes



GEBINDEGR.	GEBINDE/ KISTE	GEBINDE/ PAL.
20 lit		39
5 lit	4	128
1 lit	12	432

**AQUAMAT-F****Transparente Verkieselungslösung für Horizontalsperren.**

Zum Herstellen von nachträglichen Horizontalsperren durch die Bohrlochanordnung gegen kapillar aufsteigende Feuchtigkeit oder als hydrophobierende Imprägnierung für Beton und Mauerwerk.

Farbe: transparent

Verbrauch:

- Bohrlochanordnung-Injektage:
ca. 18,0 kg pro m² Wandquerschnitt
- Imprägnierung: 200-300 g/m² Wandfläche

GEBINDEGR.	GEBINDE/ KISTE	GEBINDE/ PAL.
25 kg		26
6 kg	4	128



ISOMAT BUTYL-TAPE

Selbstklebendes, selbstversiegelndes Butylband mit ungewebter Polypropylen-Vlieskaschierung.

Wird zur Versiegelung und zum Abdichten von Fugen, Rissen, Anschlussfugen u.ä. auch unter Fliesen eingesetzt. Kann mit Fliesenklebern oder streichfähigen Abdichtungen überdeckt werden.

Dicke: 1 mm

GEBINDEGR.

GEBINDE/
KISTE

Rolle	
8 cm x 10 m	8



ISOMAT BUTYL-TAPE ALU

Selbstklebendes, selbstversiegelndes Butylband mit einer witterungsbeständigen Aluminiumfolie kaschiert.

Wird zum Versiegeln und Abdichten von Konstruktions-, Anschluss- und Dehnungsfugen auf Dächern, Flachdächern, sowie in Bereichen wie Dachkranzabdichtungen, Dachhauben, Lichtkuppeln u.ä. eingesetzt.

Dicke: 0,6 mm

GEBINDEGR.

GEBINDE/
KISTE

Rolle	
20 cm x 10 m	4
10 cm x 10 m	6
5 cm x 10 m	12



BITUMINOUS TAPE ALU

Selbstklebendes, selbstversiegelndes Bitumenband mit einer witterungsbeständigen Aluminiumfolie kaschiert.

Wird zum Versiegeln und Abdichten von Konstruktions-, Anschluss- und Dehnungsfugen auf Dächern, Flachdächern, sowie in Bereichen wie Dachkranzabdichtungen, Dachhauben, Lichtkuppeln u.ä. eingesetzt.

Dicke: 1,4 mm

GEBINDEGR.

GEBINDE/
KISTE

Rolle	
30 cm x 10 m	1
20 cm x 10 m	1
15 cm x 10 m	2
10 cm x 10 m	3
5 cm x 10 m	6



BITUMINOUS TAPE RED

Selbstklebendes, selbstversiegelndes Bitumenband mit einer witterungsbeständigen rot gefärbten Aluminiumfolie kaschiert.

Wird zum Versiegeln und Abdichten von Konstruktions-, Anschluss- und Dehnungsfugen auf Dächern, Flachdächern, sowie in Bereichen wie Dachkranzabdichtungen, Dachhauben, Lichtkuppeln u.ä. eingesetzt.

Dicke: 1,4 mm

GEBINDEGR.

GEBINDE/
KISTE

Rolle	
30 cm x 10 m	1
20 cm x 10 m	1
15 cm x 10 m	2
10 cm x 10 m	3
5 cm x 10 m	6



JOINT TAPE FPO 250

Abdichtungsband für Fugen.

Hochwertiges Fugen-Abdichtungsband aus FPO, mit perforierten Rändern.

GEBINDEGR.

GEBINDE/
KISTE

Rolle	
25 cm x 20 m	72

**WATERSTOP 1520**

Bentonit-Quellband zum Abdichten von Arbeitsfugen im Betonbau.

Quellband mit spezieller Zusammensetzung aus Bentonit und Kautschuk.

Abmessungen: 15 mm x 20 mm

GEBINDEGR.	GEBINDE/ KISTE	GEBINDE/ PAL.
30 m/Kiste	6	216

**WATERSTOP TPE 205**

Elastomer-Quellband zum Abdichten von Arbeitsfugen im Betonbau.

Quellband aus speziell modifiziertem Elastomer. Geeignet zum Abdichten von Arbeitsfugen im Betonbau.

Abmessungen: 5 mm x 20 mm

GEBINDEGR.	GEBINDE/ KISTE	GEBINDE/ PAL.
40 m/Kiste	2	240



DOMOSIL-CONSTRUCTION


Elastomere Fugendicht- und Klebmasse auf Basis eines Spezialacrylats.

Geeignet zum Verfugen von Dehn- und stark beanspruchten Anschlussfugen mit einer Breite von 3-40 mm. Weist eine ausgezeichnete Haftung auf allen Baustoffen wie Glas, Aluminium, Holz, PVC usw. auf. Besitzt hohe mechanische Festigkeit und ist witterungs- und alterungsbeständig.

Farben: grau, weiß

Verbrauch:

- Fuge 10 mm x 10 mm:
1 Kartusche/2,8 m Fuge
- Fuge 5 mm x 5 mm:
1 Kartusche/11,2 m Fuge



GEBINDEGR.	GEBINDE/ KISTE	GEBINDE/ PAL.
600 ml	20	1.000
280 ml	12	1.560



DOMOSIL-MICRO

Fungizidhaltige, elastische, hochwertige Silikon-Fugendichtmasse.

Mit antibakteriellem Schutz zum Verfugen von Fugen mit einer Breite von 3-40 mm auf nicht porösen Werkstoffen wie Glas, Aluminium, Porzellan (Fliesen, Sanitär) u.ä. und nicht porösen Keramikbaustoffen.

Verbleibt alterungsbeständig auch nach 10 Jahren. Geeignet für die Anwendung in Räumen mit hoher Luftfeuchtigkeit wie Küchen, Baderäumen u.ä. Nicht geeignet für Trinkwasserbehälter und Aquarien.

Nicht überstreichbar.

Farben: transparent, weiß

Verbrauch:

- Fuge 10 mm x 10 mm:
1 Kartusche/3 m Fuge
- Fuge 5 mm x 5 mm:
1 Kartusche/12 m Fuge



GEBINDEGR.	GEBINDE/ KISTE	GEBINDE/ PAL.
280 ml	12	1.560



DOMOSIL-POOL

Silikon-Fugendichtmasse für den Einsatz unter permanenter Wasserdruckbelastung (Schwimmbäder, Wasserbehälter, Aquarien u.ä.).

Geeignet zum Verfugen von senkrechten und horizontalen Fugen mit einer Breite von 3-40 mm. Besitzt eine sehr gute Haftung auf Untergründen wie Glas, Porzellan, Fliesen, Aluminium, Keramikbaustoffen u.ä. Kann ebenfalls an Booten (Meer-Yachten), Glaskonstruktionen u.ä. angewendet werden. Nicht überstreichbar. Für innen und außen.

Farbe: transparent

Verbrauch:

- Fuge 10 mm x 10 mm:
1 Kartusche/3 m Fuge
- Fuge 5 mm x 5 mm:
1 Kartusche/12 m Fuge

GEBINDEGR.	GEBINDE/ KISTE	GEBINDE/ PAL.
280 ml	12	1.560

**FLEX MS-45**

Hochqualitative Klebe- und Fugendichtmasse aus silanmodifizierte Polymere.

Weist eine ausgezeichnete Haftung auf allen Baustoffen wie Beton, Mauerwerk, Stein, Glas, Aluminium, Holz, PVC usw. Verfügt über hohe mechanische Festigkeit, ist alterungsbeständig und haftet auch auf feuchten Untergründen. Wird auch dann eingesetzt, wenn eine starke, elastische Verklebung erforderlich ist.

Farben: grau, weiß, ziegelrot

Verbrauch: ca. 1 Kartusche/10 m in Bänderform



GEBINDEGR.	GEBINDE/ KISTE	GEBINDE/ PAL.
Grau		
600 ml	20	1.000
280 ml	12	1.560
Weiß		
280 ml	12	1.560
Ziegelrot		
280 ml	12	1.560

**FLEX PU-40**

Elastomere, lösemittelfreie, einkomponentige Fugendicht- und Klebmasse.

Besitzt hohe Haftung auf allen Baustoffen wie Beton, Mauerwerk, Natur- und Kunststeinen, Metal, Aluminium, Holz, Keramikfliesen, Kunststoff usw. Für innen und außen.

Farben: grau, weiß, braun

Verbrauch:

- Fuge 10 mm x 10 mm:
1 Kartusche/3 m Fuge
- Fuge 5 mm x 5 mm:
1 Kartusche/12 m Fuge



GEBINDEGR.	GEBINDE/ KISTE	GEBINDE/ PAL.
600 ml	20	1.000
310 ml	12	1.560

**FLEX PU-30 S**

Einkomponentige, lösemittelhaltige PU-Fugendichtmasse.

Speziell entwickelt für die Verfugung von Dehn- und Bauwerksfugen, bei denen eine hohe Elastizität verlangt wird. Geeignet zum Verfugen von Bauelementen aus Beton, Mauerwerk, Natur- und Kunststeinen, Metall, Aluminium, Holz, Keramikfliesen usw. und Fugenbreiten von 5-50 mm. Für innen und außen.

Farben: grau, weiß

Verbrauch:

- Fuge 10 mm x 10 mm:
1 Kartusche/3 m Fuge
- Fuge 5 mm x 5 mm:
1 Kartusche/12 m Fuge



GEBINDEGR.	GEBINDE/ KISTE	GEBINDE/ PAL.
600 ml	20	1.000
310 ml	12	1.560



FLEX PU-50 S

Einkomponentige, lösemittelhaltige, PU-Fugendicht- und Klebmasse.

Besitzt hohe Haftung auf allen Baustoffen wie Beton, Mauerwerk, Natur- und Kunststeinen, Metall, Aluminium, Holz, Keramikfliesen usw. Geeignet für Fugenbreiten von 5-30 mm. Für innen und außen.

Farben: grau, weiß

Verbrauch:

- Fuge 10 mm x 10 mm:
1 Kartusche/3 m Fuge
- Fuge 5 mm x 5 mm:
1 Kartusche/12 m Fuge



GEBINDEGR.	GEBINDE/ KISTE	GEBINDE/ PAL.
600 ml	20	1.000
310 ml	12	1.560



FLEX PU-2K

Zweikomponentige PU-Fugendichtmasse.

Eignet sich zum dauerelastischen Verfüllen, und Verschließen von vertikalen (Typ 2KV) und horizontalen (Typ 2KH) Anschluss- und Bewegungsfugen auf allen Baustoffen wie Beton, Aluminium, Stahl, Holz u.ä. im Hoch- und Tiefbau. Für Fugenbreiten von 10 bis 50 mm. Für innen und außen.

Farbe: grau

Verbrauch: ca. 1,45 kg/l auszufüllendes Volumen



GEBINDEGR.	GEBINDE/ KISTE	GEBINDE/ PAL.
FLEX PU-2KH		
5 kg		108 (A+B)
(A) 1,25 kg		
(B) 3,75 kg		
FLEX PU-2KV		
5 kg		108 (A+B)



ISOMAC

Bitumen-Spachtelmasse.

Abdichtmasse auf Bitumenbasis mit ausgezeichneter Haftung und Elastizität. Wird mit Spachtel kalt aufgetragen und eignet sich zum Versiegeln von Fugen an waagerechten und senkrechten Flächen. Weiterhin geeignet für die Versiegelung-Überbrückung von Kapillarrissen, für die Versiegelung von schwer zugänglichen Stellen bei der Verklebung von Bitumenabdichtungsbahnen (Dachrinnen, Stoß- und Eckanschlüsse usw.), sowie für die Reparatur von Bitumenschichten.

Farbe: schwarz

Verbrauch: 1,2-1,3 kg/lit

GEBINDEGR.	GEBINDE/ KISTE	GEBINDE/ PAL.
20 kg		36
5 kg		100
1 kg	6	504



NEU

ALSAN MASTIC 2200

Einkomponentige, lösemittelhaltige, bituminöse Dichtmasse.

Nicht vernetzbarer Dichtstoff auf Basis von synthetischem Kautschuk, der mit Bitumen plastifiziert ist. Zeichnet sich durch hohe Elastizität, hervorragende Haftung zum Untergrund, Beständigkeit gegen mechanische Beanspruchung und Witterungseinflüsse aus. Zum Verkleben, Abdichten und Auffüllen von Fugen auf allen bituminösen Untergründen.

Farbe: schwarz

Verbrauch: ca. 1,10 kg/lit auszufüllendes Volumen

GEBINDEGR.	GEBINDE/ KISTE	GEBINDE/ PAL.
310 ml	20	1.820



DUROCRET

Kunststoffvergüteter Reparaturmörtel.

Geeignet für das Ausbessern und Schließen von Ausbrüchen und Fehlstellen auf Betonflächen, Mauerwerk, Putzen und für die Ausbildung von Hohlkehlen (Wand/-Sohlenanschluss).

Farben: grau, weiß, rotbraun

Verbrauch:

ca. 15,0 kg/m²/cm Schichtdicke,
Herstellung von Hohlkehlen: 1,9-2,7 kg/m



GEBINDEGR.	GEBINDE/ KISTE	GEBINDE/ PAL.
25 kg		42
5 kg	4	160



DUROCRET-PLUS

Kunststoffvergüteter, faserarmerter Reparaturmörtel.

Besitzt eine sehr gute Haftung zum Untergrund, hervorragende Verarbeitbarkeit und zeichnet sich durch hohe Belastbarkeit aus. Geeignet für das Ausbessern und Schließen von Ausbrüchen und Fehlstellen auf Betonflächen, Zementestrich, Mauerwerk u.ä. sowie für die Ausbildung von Hohlkehlen (Wand/-Sohlenanschluss).

Farbe: grau

Verbrauch:

ca. 16,0 kg/m²/cm Schichtdicke,
Herstellung von Hohlkehlen: 1,9-2,7 kg/m



GEBINDEGR.	GEBINDE/ KISTE	GEBINDE/ PAL.
25 kg		42
5 kg	4	160



DUROCRET-FAST

Schnell erhärtender, kunststoffvergüteter Reparaturmörtel.

Besitzt eine sehr gute Haftung zum Untergrund, hervorragende Verarbeitbarkeit und zeichnet sich durch hohe, frühe Belastbarkeit aus. Geeignet für das Ausbessern und Schließen von Ausbrüchen und Fehlstellen auf Betonflächen, Zementestrich, Mauerwerk u.ä. sowie für die Ausbildung von Hohlkehlen (Wand/-Sohlenanschluss).
Verarbeitungszeit: ca. 45 Minuten.

Farbe: grau

Verbrauch:

ca. 17,0 kg/m²/cm Schichtdicke,
Herstellung von Hohlkehlen: 1,9-2,7 kg/m



GEBINDEGR.	GEBINDE/ KISTE	GEBINDE/ PAL.
25 kg		42



DUROCRET-PENETRATE

Kristalliner Reparatur- und Dichtungsmörtel für Beton.

Geeignet für das Ausbessern, Schließen und Abdichten von Ausbrüchen und Fehlstellen auf Betonflächen, Mauerwerk, Putz, sowie für die Ausbildung von Hohlkehlen (Wand/-Sohlenanschluss), die anschließend mit AQUAMAT-PENETRATE überarbeitet werden.

Farbe: grau

Verbrauch:

ca. 17,0 kg/m²/cm Schichtdicke,
Herstellung von Hohlkehlen: 1,9-2,7 kg/m



GEBINDEGR.	GEBINDE/ KISTE	GEBINDE/ PAL.
25 kg		42



RAPICRET

**Schnellabbindender,
kunststoffvergüteter,
zementgebundener Montagemörtel.**

Geeignet für die schnelle Reparatur von Ausbrüchen und Fehlstellen auf Betonbauteilen sowie für Befestigungs- und Verankerungsarbeiten. Auch für die Herstellung von Hohlkehlen geeignet und in Fällen, bei denen hohe Festigkeit und schneller Abschluss der Arbeiten angefordert wird.

Verarbeitungszeit: ca. 15 Minuten.

Farbe: grau

Verbrauch: ca. 17,5 kg/m²/cm
Schichtdicke



GEBINDEGR.	GEBINDE/ KISTE	GEBINDE/ PAL.
25 kg		42
5 kg	4	160



FIX-RAPID

**Schnellabbindender
Montagezement.**

Weist optimale Haftung auf Beton, Mauerwerk und Putz auf. Geeignet zum schnellen Befestigen und Montieren von Heizkörpern, Geländern und Verdübelungen aller Art, sowie zur Reparatur von Löchern und Sickerstellen im Beton, Mauerwerk u.ä. Weiterhin kann FIX-RAPID auch als Bindemittelzusatz für schnelle Reparaturarbeiten an Beton, Kunst- und Natursteinen, Putz, Estrich oder Mauerwerk im Innen- und Außenbereich eingesetzt werden.

Farbe: grau

Verbrauch: ca. 1,6 kg je 1 lit Hohlraum

GEBINDEGR.	GEBINDE/ KISTE	GEBINDE/ PAL.
4 kg	4	160



PLANFIX

**Kunststoffvergütete,
zementgebundene Spachtelmasse.**

Geeignet zum Verspachteln von großflächigen Sichtbetonflächen sowie zum Verfüllen von feinen Rissen und Poren auf Wand- und Deckenflächen. Kann auch maschinell verarbeitet werden. Für innen und außen.

Farben: grau, weiß

Verbrauch: ca. 1,3 kg/m²/mm
Schichtdicke



GEBINDEGR.	GEBINDE/ KISTE	GEBINDE/ PAL.
Grau		
25 kg		42
5 kg	4	160
Weiß		
25 kg		42



PLANFIX-FAST MF

**Schnell erhärtende,
kunststoffvergütete,
zementgebundene Spachtelmasse,
mittelfein.**

Geeignet zum schnellen Verspachteln von großflächigen Sichtbetonflächen sowie zum Verfüllen von Poren, Löchern, Rissen usw. auf zementgebundenen Wand- und Deckenflächen wie Beton, Mauerwerk, Zementputz u.ä.

Farben: grau, weiß

Verbrauch: ca. 1,3 kg/m²/mm
Schichtdicke



GEBINDEGR.	GEBINDE/ KISTE	GEBINDE/ PAL.
25 kg		54

**EPOMAX-STUCCO****Zweikomponentiger Epoxi-Feinspachtel.**

Ideal geeignet zum Verspachteln von Oberflächen. Wird auch eingesetzt zum Kleben von Beton, Stahl, Stein, Holz u.ä. Zur Instandsetzung von Betonschäden und zur Reparatur von Zementmörtelschichten sowie auch zum Schließen von Rissen, die mit den Gießharzen EPOMAX-L10, EPOMAX-L20 und DUREBOND verklebt werden. Aufgrund des einfachen Mischungsverhältnisses seiner Komponenten (A:B= 1:1 Volumenanteile) ist es besonders praktisch zu verarbeiten.

Farbe: grau

Verbrauch: ca. 1,35 kg/m²/mm
Schichtdicke



GEBINDEGR.	GEBINDE/ VERPACKUNG	GEBINDE/ PAL.
1 kg	6	168
(A+B)	(A+B)	(A+B)

**EPOMAX-EK****Zweikomponentige Epoxi-Paste zum Verkleben von Bauteilen aus Beton und Stahl.**

Eignet sich zur Reparatur von Beton und zum Schließen von Fugen und Rissen, die nachträglich mit den Gießharzen EPOMAX-L10, EPOMAX-L20 und DUREBOND kraftschlüssig verklebt werden sollen.

Farbe: grau

Verbrauch: ca. 1,85 kg/m²/mm
Schichtdicke



GEBINDEGR.	GEBINDE/ VERPACKUNG	GEBINDE/ PAL.
4 kg		96 (A+B)
(A) 3,28 kg		
(B) 0,72 kg		
1 kg	6	396
(A+B)	(A+B)	(A+B)



GLASGITTERGEWEBE ZUR VERSTÄRKUNG DER ABDICHTUNGSSCHICHTEN

Gewebe 100 cm breit, Gewicht 65 g/m².

Aus Glasfasern für die vollflächige Armierung von Abdichtungsschichten (z.B. ISOFLEX-Abdichtungen) in besonders schwierigen Fällen, wo eine mehrmalige Rissbildung auftritt.

Maschenweite: 1,0 x 2,0 mm

Band 10 cm breit.

Aus demselben Material wie oben, für die lokale Armierung der ISOFLEX-Abdichtungen entlang von Rissen oder Fugen.

GEBINDEGR.	GEBINDE/ KISTE
Rolle	
1 m x 50 m	
(50 m²)	
Rolle	
10 cm x 50 m	20



POLYESTERVLIES PSF 30 ZUR VERSTÄRKUNG DER ABDICHTUNGSSCHICHTEN

Vlies 100 cm breit, Gewicht 30 g/m².

Geeignet für die Armierung diverser mineralischer Abdichtungen wie AQUAMAT-ELASTIC.

Band 10 cm breit.

Aus demselben Material wie oben, für die lokale Armierung diverser Abdichtungen entlang von Rissen oder Fugen.

GEBINDEGR.	GEBINDE/ KISTE
Rolle	
1 m x 200 m	
(200 m²)	
Rolle	
1 m x 100 m	
(100 m²)	
Rolle	
10 cm x 50 m	20



POLYESTERVLIES PSF 60 ZUR VERSTÄRKUNG DER ABDICHTUNGSSCHICHTEN

Vlies 100 cm breit, Gewicht 60 g/m².

Geeignet für die Armierung der Abdichtungen ISOFLEX-HYBRID, ISOFLEX-AEGEAN, ISOFLEX-PU 500, -PU 500 A, -PU 550, -PU 560 BT und AQUAMAT-ELASTIC.

Band 10 cm breit.

Aus demselben Material wie oben, für die lokale Armierung diverser Abdichtungen entlang von Rissen oder Fugen.

GEBINDEGR.	GEBINDE/ PAL.
Rolle	
1 m x 50 m	30
(50 m²)	
Rolle	
10 cm x 50 m	304



POLYESTERVLIES PSF 120 ZUR VERSTÄRKUNG DER ABDICHTUNGSSCHICHTEN

Vlies 100 cm oder 50 cm breit, Gewicht 120 g/m².

Geeignet für die Armierung der Flüssigabdichtungen ISOFLEX-PU 500, -PU 500 A, -PU 550, -PU 560 BT und -PU 600. Als Systembestandteil mit ISOFLEX-PU 500, ISOFLEX-PU 510 und ISOFLEX-PU 500 A gemäß EAD 030350-00-0402 geprüft.

GEBINDEGR.	GEBINDE/ PAL.
Rolle	
1 m x 50 m	28
(50 m²)	
Rolle	
0,5 m x 50 m	60
(25 m²)	